



Keradecor Eco Sintcrom

Pittura antiruggine e anticorrosiva organica minerale, eco-compatibile, ideale nel Green Building. Contiene materie prime riciclate, rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

Keradecor Eco Sintcrom è altamente protettivo a base di resine di sintesi in solvente e pigmenti attivi inibitori di corrosione. Idonea come fondo su ferro e sue leghe. Interni, esterni.

Plus Prodotto

- Resistente alla ruggine nello, rullo e a spruzzo
- Resa elevata
- Facile applicazione a pen-

GreenBuilding Rating

	 Mineral ≥ 30%	 Low Emission	 Solvent ≤ 5 g/lug	 Low Ecological Impact	 Health Care	Keradecor Eco Sintcrom <ul style="list-style-type: none"> ● Categoria: Organici Minerali ● Classe: Smalti e Vernici per Legno e Ferro ● Rating*: Eco 3
	 Contenuto in minerali naturali 59%			 Nessuna etichettatura di rischio ambientale	 Non tossico o non pericoloso	

* Rating calcolato sulla media delle formulazioni dei colori

Campi d'applicazione

Destinazione d'uso

Pittura antiruggine di:

- manufatti in ferro nuovi
- manufatti in ferro già verniciati

Interni ed esterni.

Non utilizzare

Su superfici bagnate.

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti

Superfici di ferro non verniciato: effettuare un'accurata pulizia della superficie con asportazione meccanica della ruggine o scaglie di laminazione con spazzole metalliche e tela smeriglio o in casi di forte corrosione diffusa effettuare la sabbiatura. Ripulire accuratamente la superficie ed applicare una o due mani di pittura antiruggine ed anticorrosiva Keradecor Eco Sintcrom. Dopo completo asciugamento dell'antiruggine applicare due mani di smalto della linea Keradecor Eco.

Superfici di ferro da riverniciare: asportare meccanicamente le vecchie pitture con spazzole metalliche e tela smeriglio, fino all'ottenimento del ferro lucido. Nel caso di superfici estese, verniciature industriali, corrosione profonda ricorrere alla sabbiatura a secco. Ripulire accuratamente la superficie ed applicare una o due mani di pittura antiruggine ed anticorrosiva Keradecor Eco Sintcrom. Dopo completo asciugamento dell'antiruggine applicare due mani di smalto della linea Keradecor Eco.

Preparazione

Keradecor Eco Sintcrom è pronto all'uso. Rimiscolare sempre il prodotto prima dell'applicazione.

Applicazione

Il prodotto può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo, diluito con diluente Keradecor Eco Solmix Universal in ragione del 5% - 10% in funzione del modo applicativo.

Pulizia

La pulizia degli attrezzi da residui di Keradecor Eco Sintcrom si effettua con Keradecor Eco Solmix Universal prima dell'indurimento del prodotto.

Altre indicazioni

Proteggere con adeguate coperture tutte le parti non interessate dal ciclo. Proteggere dalla pioggia e da forte umidità le superfici trattate nelle prime 48 ore dall'applicazione.

Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	pittura grigia o rossa
Massa volumica	≈ 1,63 kg/l
Natura chimica	resina alchidica
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Confezione	secchi 0,5 - 2,5 l
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Umidità del supporto	≤ 6%
Resa per due mani	≈ 0,15 - 0,2 l/m ²

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale

- operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C
- verificare che il supporto non sia gelato
- non aggiungere leganti o additivi
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com