



# Slc® Eco Diluente 01

Diluente eco-compatibile per la diluizione di adesivi organici alcolici e neoprenici, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente, privo di etichettatura di rischio ambientale.

Slc® Eco Diluente 01 è una miscela di solventi puri che aumenta la lavorabilità e il tempo aperto di adesivi alcolici e neoprenici per la posa di resilienti e moquette. Specifico per la rimozione dei residui di adesivo e la pulizia degli attrezzi.

## Plus Prodotto

- Elevata purezza e compatibilità con adesivi alcolici e neoprenici
- Rimuove efficacemente i residui di adesivi

## GreenBuilding Rating

				Nessuna etichettatura di rischio ambientale	

**Slc® Eco Diluente 01**

- Categoria: Organici Fluidi
- Classe: Additivi e Accessori per posa Parquet e Resilienti
- Rating: Eco 1

## Campi d'applicazione

### Destinazione d'uso

Diluizione di adesivi a solvente e pulizia degli attrezzi da residui di colle o vernici.

Specifico per la diluizione dei seguenti prodotti:

- Slc® Eco S45 Extra
- Slc® Eco S45
- Slc® Eco S45 F
- Slc® Eco S45 C
- Slc® Eco AL
- Slc® Eco AM 18
- Slc® Eco S11

### Non utilizzare

Per la diluizione di vernici all'acqua e a solvente, primer e impermeabilizzanti, adesivi reattivi monocomponenti e bicomponenti, adesivi in dispersione acquosa.

## Indicazioni d'uso

Aggiungere nei prodotti sopra indicati fino al 5% massimo e secondo le indicazioni delle relative schede tecniche.  
Rimuovere i residui di prodotto dagli attrezzi e pulire con uno straccio imbevuto di Slc® Eco Diluente 01. Se necessario lasciare gli attrezzi in ammollo in Slc® Eco Diluente 01. Asciugare con cura gli attrezzi da residui di Slc® Eco Diluente 01 prima dell'utilizzo.

## Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido trasparente
Confezione	fusti 5 ℓ
Conservazione	≈ 12 mesi nelle confezioni originali
Base chimica	solventi organici

*Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbimento del supporto.*

## Avvertenze

- **Prodotto per uso professionale**
- rispettare le diluizioni riportate nella presente scheda tecnica e nelle schede tecniche sopra citate
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Le presenti informazioni sono aggiornate ad Agosto 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.KERAKOLL.com](http://www.KERAKOLL.com)  
KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.  
La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.