Costruzioni

Sikagard® -715 W

Prodotto pulitore per superfici ricoperte da muschio

Indicazioni generali

Descrizione

Sikagard® 715 W è un prodotto a base acquosa che rimuove muschio, licheni e alghe.

Campi d'impiego

Sikagard® 715 W viene utilizzato per rimuovere completamente muschio, licheni, alghe e qualsiasi altro agente infestante sulle più comuni superfici in interno ed esterno di edifici (tendoni, grondaie e canali, patii, terrazze e balconi, parasole, muri, pavimenti, elementi di finestre in legno o metallo), oppure su pietre ornamentali, lapidi funerarie, dalla chiglia di imbarcazioni, ecc.

Vantaggi

- Prodotto in soluzione acquosa con proprietà pulenti eccellenti per superfici porose e lisce
- Buon scorrimento ed alto potere di dispersione
- Biodegradabile secondo la DIN EN 29888
- Non contiene solventi organici
- Non contiene fosfati
- Non rilascia vapori e aerosol dannosi o irritanti (non pericoloso se utilizzato in interni)
- E' compatibile con i comuni materiali costruttivi, come mattoni, pietra naturale, cemento, legname, alluminio, acciaio, lamiera, materiali plastici, gomma e vernici
- Non altera i colori e non macchia i materiali sopra elencati

Caratteristiche

Forma

liquido

Colore

trasparente

Odore

caratteristico, dolce

Confezioni

Aerosol cont. 500 ml (scatola con 12 aerosol; 25x12 = 780 aerosol/pallet)
latte da 2 litri (10 latte cellophanate; 27x10 = 270 latte/pallet)
latte 5 litri (4 latte cellophanate; 36x4 = 144 latte/pallet)
latte da 10 litri (40 latte/pallet)

Conservazione

24 mesi dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali chiusi e non danneggiati. Proteggere dal gelo.

Dati tecnici

Base chimica

liquido a base acquosa contenente tensioattivi non ionici e cationici, silicati e agenti sequestranti

Densità

1.017 g/m^3 a 20°C

pH

11,4

Costruzioni

Consumo 10-13 m^2 per litro

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego

Applicazione del prodotto

Applicare con pennello, spugna o nebulizzatore sulla superficie che deve essere ripulita. Lasciare agire per 5-10 minuti e successivamente risciacquare per eliminare gli infestanti.

Per la rimozione totale di infestanti resistenti o presenti da anni sulla superficie, ripetere la procedura se necessario.

Limiti d'impiego

Non applicare a temperature inferiori a +5°C.

Norme di sicurezza

Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per utleriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Sika Italia S.p.A
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119
Stabilimento di Como:
Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =
Sede Certificata: Stabilimento di Como AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 14001:2004 =