

## Separol®-EP Plus

Disarmante ecologico in emulsione acquosa, pronta all'uso,  
per manufatti "faccia a vista"

### Indicazioni generali

#### Descrizione

Separol® EP Plus è un disarmante chimico in emulsione acquosa per casseforme, formulato con speciali oli sintetici ed additivi inibitori della corrosione. Separol® EP Plus garantisce un'ottima finitura dei manufatti in calcestruzzo "faccia a vista" eliminando, a disarmo avvenuto, la formazione di macro e micro bolle, rendendo pertanto le superfici dei manufatti perfettamente uniformi e lisce. Separol® EP Plus grazie all'impiego di speciali inibitori mantiene pulite le casseforme metalliche e le protegge dalla ossidazione.

#### Campi di impiego

Separol® EP Plus può essere utilizzato per casseforme lisce o scabre in acciaio, legno "multistrato" o poliestere, per disarmare qualsiasi tipo di calcestruzzo, per superfici sia orizzontali sia verticali. E' utilizzabile in caso di maturazione accelerata a vapore nei casi in cui viene effettuata la consueta fase di prematurazione del calcestruzzo. E' inoltre consigliato in tutti quei casi in cui è richiesto il rispetto dell'ambiente. Separol® EP Plus viene generalmente applicato a spruzzo, con sistemi manuali od impianti automatici su casseri metallici o pannelli in legno. Dà ottimi risultati di finitura anche con casseri in legno.

#### Vantaggi

Agevole disarmo della cassaforma.  
Ottima finitura superficiale dei manufatti con assenza di macchie e riduzioni delle bolle.  
Protezione antiruggine delle casseforme.  
Non lascia residui sulle casseforme.  
Le superfici disarmate risultano esenti da residui antiadesivi.

#### Test

Consultare l'Ufficio Tecnico

### Caratteristiche

#### Confezioni

Sfuso (contattare la sede)  
Fusto da 210 L  
Megacupac da 1000 L

#### Conservazione

6 mesi se conservato negli imballi originali integri a temperature comprese tra 2 e 40°C. A temperature uguali o inferiori a 0°C può verificarsi la separazione dell'emulsione rendendo il disarmante inutilizzabile.



## Dati tecnici

<b>Base chimica</b>	acqua, contenente opportuni additivi di origine naturale
<b>Aspetto</b>	liquido
<b>Colore</b>	bianco
<b>Densità a 20°C</b>	0,97 kg / L
<b>Consumo</b>	1 L per circa 50 mq di superficie.
<b>Infiammabilità P.M.</b>	non è infiammabile
<b>Biodegradabilità</b>	biodegradabile all'85%

## Condizioni di applicazione

### Modalità di impiego

Pulire le cassaforme.

Separol® EP plus è una emulsione pronta all'uso, ma si consiglia di agitare il prodotto prima dell'applicazione al fine di ottenere un prodotto perfettamente omogeneo. Polverizzare Separol® EP Plus sulle casseforme per mezzo di spruzzatori ed ugelli appropriati. Si raccomanda di applicare uniformemente una ridottissima ed omogenea quantità di prodotto spruzzandolo ad una distanza di circa 50 cm dal cassero precedentemente pulito, evitando il gocciolamento. Le migliori rese si ottengono utilizzando sistemi tipo airless o con pompe portatili con pressione minima di applicazione di 2 atmosfere e con gli appositi ugelli atomizzatori. Separol® EP può essere applicato anche a pennello.

## Misure di sicurezza

### Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

### Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

### Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



### Sika Italia S.p.A

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

### Stabilimento di Como:

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)  
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Sede Certificata: Stabilimento di Como  
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 14001:2004 =