

# Slc® Eco Silocera



Cera eco-compatibile per la manutenzione di parquet trattati con Slc® Eco Cera, ideale nel Green Building. Monocomponente, rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

Slc® Eco Silocera consente di realizzare facilmente la manutenzione di pavimenti in legno con finitura *a cera* grazie alla miscela di diverse selezioni di cere dure.

## Plus Prodotto

- Facile applicazione
- Lucidabile con lucidatrice
- Ripristina e regola la lucentezza superficiale
- Forma una protezione idrorepellente

## GreenBuilding Rating

				Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Non tossico o non pericoloso

**Slc® Eco Silocera**

- Categoria: Organici Fluidi
- Classe: Detergenti, Protettivi e Cere per Parquet
- Rating: Eco 2

## Campi d'applicazione

### Destinazione d'uso

Manutenzione di pavimenti in legno trattati con Slc® Eco Cera o Slc® Eco Oil-Pur.

Pavimenti interni

### Non utilizzare

Su pavimenti in legno grezzi e non trattati, pavimenti verniciati in gener e parquet prefiniti.

## Indicazioni d'uso

### Preparazione dei supporti

Pulire accuratamente il pavimento di legno con Slc® Eco Silopark (secondo le indicazioni fornite dalla scheda tecnica). Se necessario rimuovere con Slc® Eco Diluente Oil eventuali macchie resistenti o vecchi strati di cera.

## Indicazioni d'uso

### Preparazione

Prodotto pronto all'uso. Agitare il contenitore prima dell'uso.

### Applicazione

Applicare uniformemente, con un panno pulito di cotone o lana o con uno spandicera, uno strato sottile di Slc® Eco Silocera. Dopo completa essiccazione lucidare con un panno morbido o con la macchina lucidatrice.

### Pulizia

Pulire i residui di Slc® Eco Silocera con Slc® Eco Diluente Oil a prodotto fresco.

## Altre indicazioni

Per ottenere un effetto omogeneo applicare spessori uniformi e attenersi alle quantità consigliate. Per la successiva pulizia di pavimenti trattati con Slc® Eco Silocera utilizzare Slc® Eco Silopark secondo le indicazioni fornite dalla relativa scheda tecnica. Per la manutenzione di pavimenti trattati con Slc® Eco Silocera: rilucidare con panno di cotone con macchina lucidatrice la superficie per rinnovare la lucentezza e per eliminare eventuali segni od impronte, quindi applicare Slc® Eco Silocera e lucidare per rigenerare lo strato di protezione superficiale.

## Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido bianco
Confezione	barattoli 1 l
Temperature limite di applicazione	≥ +10 °C
Sovrapplicabilità	≈ 1 h
Conservazione	≈ 12 mesi nelle confezioni originali in luogo asciutto
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Resa	≈ 10 – 20 ml/m <sup>2</sup> per mano

*Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del supporto.*

## Avvertenze

### - Prodotto per uso professionale

- ventilare adeguatamente i locali per favorire l'essiccazione
- non camminare o transitare sul pavimento bagnato o non ancora completamente asciutto
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll  
Quality  
System

ISO 9001  
CERTIFIED

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

Kerakoll S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)